



BALI LED 2

Pack BALI LED 2 rond fixe blanc bleu 6x1,2W 28° IP54

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : 46142

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Contenu du pack : Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.

Eclairage/balisateur : balisateur

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Collerette incluse/non incluse : incluse

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Informations complémentaires : Câblage en série. La puissance, le flux et l'efficacité lumineuse indiqués sont valables pour un seul encastré.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 22.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 30.00 mm

Poids du produit : 370.00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : 2

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé 1m + répartiteur 6 sorties

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : encastré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 350mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : bleu

Puissance : 1,2 W

Nombre de LED : 6 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 28°

Type optique/diffuseur/verre : optique diffusante

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP54

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Extension 2m noir pour encastrés BALI LED \(Référence : 4640\)](#)