

JAVA

Encastré mur JAVA sans collerette 3000K 2W IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : 46990



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Eclairage/balisage : éclairage

Collerette incluse/non incluse : non incluse

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Produit vendu sans collerette (à commander séparément) : ne peut pas être installé tel quel. La forme et l'angle du faisceau sont déterminés par la collerette montée sur le produit. Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 32.00 mm

Poids du produit : 95.00 gr

INSTALLATION

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 2m

Type de câblage : PVC 2x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Installation dans matériau épaisseur >5mm.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 700mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 65 lm

Efficacité lumineuse : 32 lm/W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°-100°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Collerette ronde 35mm 90° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4691\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 90° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4692\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 30°-100° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4693\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 30°-100° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4694\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 70° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4695\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 30° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4696\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 70° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4697\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 55° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4698\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 55° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4699\)](#)