

NELIO 2

NELIO 2 rectangle blanc mat 4000K 12,7W 1197lm 44° IP20

RÉFÉRENCE : **502001**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rectangle

Collerette incluse/non incluse : incluse

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9003

Finition de la surface : sablé

Matériau : corps en aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur d'encastrement : 39.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 67.00 mm

Longueur d'encastrement : 64.00 mm

Poids du produit : 282.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/37VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Flicker free : non

Puissance : 12,7 W

Flux lumineux : 1197 lm

Efficacité lumineuse : 94 lm/W

Nombre de LED : 2 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 44°

Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

