

PACK MINI ZEPH

PACK MINI ZEPH rond inox brossé 3000K 4x110 lm 4x3W 30°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **46710**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Contenu du pack : Le pack comprend 4 MINI ZEPH. Livré avec alimentation étanche 24V déportée.

Eclairage/balises : éclairage

Forme : rond

Coloris : inox brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collet et visserie inox 316L

Matériau de la verrière : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collette par passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : La puissance, le flux et l'efficacité lumineuse indiqués sont valables pour un seul encastré.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 41.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 45.00 mm

Poids du produit : 2550.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 3 W

Flux lumineux : 110 lm

Efficacité lumineuse : 37 lm/W

Nombre de LED : 4 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent/nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK08

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline)

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 5m, 2m et 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x0.75mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Installation en encastré de sol ou terrasse ventilée.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

