

WALL LINE 2

Wall Washer WALL LINE 2 - 24 3000K 1550lm 20W 30° IP65

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : 49362



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Flicker free : oui

Puissance : 20 W

Flux lumineux : 1550 lm

Efficacité lumineuse : 78 lm/W

Nombre de LED : 12 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK06

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 50.00 cm

Poids du produit : 1150.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)

Submersible : non

Précâblage : câblé de 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : sur patère

Type de fixation : se visse sur le support


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- Profilé anti éblouissement 0,5m pour wall washer WALL LINE 2 (Référence : 4970)