

WORK FLEX

Bandeau Led 50m WORK FLEX 4000K 5.5W/m 517lm/m 230VAC câblé 1m
CHANTIER

RÉFÉRENCE : **85011**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Eclairage/balissage : éclairage

Matériau : PVC

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

W/m

Flux lumineux : 517 lm/m

Efficacité lumineuse : 94 lm/W

Nombre de LED : 60 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Idéal pour l'éclairage chantier, non sécable.

Longueur maximum : 5000.00 cm

Poids du produit : 4649.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1m avec prise mâle 2P

Type de câblage : H05RN-F

Type de fixation : clips de fixation

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 1 Jour

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 5000.00 cm

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Kit de connexion pour bandeau WORK FLEX et PACK WORK FLEX](#) (Référence : 6225)